

# METYLAN

## Płyn do usuwania tapet

**Płyn do łatwego usuwania wszystkich rodzajów tapet i farb klejowych**

### WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ **bardzo skuteczny, wysokowydajny koncentrat**
- ▶ **łatwy w stosowaniu**
- ▶ **doskonale wnika w strukturę tapety oraz wszelkie farby klejowe**

### ZASTOSOWANIE

Płyn służy do usuwania tapet i farb klejowych bez uszkodzania podłoża.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Tapety nieprzepuszczające wodę należy przetrzeć gruboziarnistym papierem ściernym lub ponakłować przy pomocy specjalnego wałka igłowego lub podobnych narzędzi. Powierzchnie wrażliwe na wilgoć, jak podłogi i drzwi, należy zabezpieczyć np. folią.

### PROCES ODRYWANIA TAPET

Roztwór obficie nanieść na powierzchnię tapety za pomocą pędzla, szczotki lub spryskiwacza. Czynność ewentualnie powtórzyć. Po 5-15 minutach działania środka odrywać bryty tapet warstwami. Tapety naklejone na siebie w kilku warstwach zrywać stopniowo, bryt po brycie.

### USUWANIE POWŁOK MALARSKICH

Roztwór płynu należy nanieść pędzlem na pomalowaną powierzchnię. Odczekać kilka minut, aby powłoka malarska została dostatecznie zmiękczone, a następnie usunąć ją przemijając wodą.

### ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.

Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.



Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

### SKŁADOWANIE

Do 5 lat od daty produkcji, przy składowaniu w dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C.

**Chronić przed zamarzaniem!**

### OPAKOWANIA

Opakowanie: 500 ml.

**DANE TECHNICZNE**

Baza:	jonowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne w postaci skoncentrowanej, środki pomocnicze
Barwa:	przezroczysta
Gęstość wagowa:	ca 1,0 g/ml
Czas działania:	5-10 minut
Działanie chemiczne:	neutralne
Wydajność:	100-200 m <sup>2</sup>
Zużycie:	w zależności od rodzaju usuwanego tapetu na 50 m <sup>2</sup> : 4 nakrętki na 10 l wody dla tapet lekko, 8 nakrętek na 10l wody dla tapet ciężkich

Henkel Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa  
Centralny Dział Obsługi Klienta:  
Tel. (+48 41) 371-01-00 • Fax (+48 41) 374-22-22  
www.ceresit.pl • infolinia 0-800-120-241

