

## **Karta techniczna wyrobu**

### **1. Opis produktu**

<b>Expert Line Grunt Koncentrat Professional</b>
--

### **2. Zastosowanie**

Uniwersalny preparat gruntująco-impregnujący. Grunt Professional koncentrat przeznaczony jest do ogólnego stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku w celu poprawienia przyczepności i wzmocnienia podłoża. Typowymi podłożami wymagającymi wzmocnienia są: płyty kartonowo-gipsowe, jastrychy, tynki cementowo-wapienne. Międzywarstwa preparatu stosowana jest przed malowaniem, układaniem płytek, tynkowaniem, polepsza przyczepność cementowych i gipsowych mas szpachlowych, klejów i tynków. Produkt Grunt Professional koncentrat zastosowany bez rozcieńczania, tworzy powłokę przeciwpylową i pyłochłonną na zaimpregnowanej powierzchni.

### **3. Informacja o składnikach**

Składniki : Wodna dyspersja akrylowa, dodatki

### **4. Parametry techniczne**

<b>Parametry</b>	<b>Wartość</b>
Stan skupienia	Ciecz
Barwa	Mleczna, po wyschnięciu przeźroczysta
Narzędzia	pędzel, rolka lub natrysk. Po pracy narzędzia myć w ciepłej wodzie.
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	1,1 +/- 0,07 g/cm <sup>3</sup>
Wydajność	100 ml na 1 m <sup>2</sup> , rozcieńczonego preparatu na jedną warstwę
Temperatura stosowania	Od +5°C do +30°C
Czas schnięcia	2 h w warunkach normalnych
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	mieszalny
b) w rozpuszczalnikach organicznych	brak

### **5. Sposób użycia**

Podłoże musi być suche, nośne, odtłuszczone i oczyszczone z luźnych fragmentów starych farb, kurzu i brudu.

Preparat rozcieńczyć wodą 1:1 w przypadku wzmacniania podłoża, 1:2 przy stosowaniu typowej międzywarstwy. Preparat Grunt Professional koncentrat nakładać pędzlem, rolką lub natryskiem. W większości przypadków wystarczy jednokrotne pokrycie podłoża. Jeżeli zachodzi konieczność, to drugą warstwę nanieść po 2h. Po wyschnięciu można przystąpić do reperacji powierzchni, nanieść nowy tynk lub malować.

## **6. Ostrzeżenia i zalecenia**

### Rodzaje zagrożeń:

Brak

### Warunki bezpiecznego stosowania:

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

## **7. Przechowywanie i okres przydatności**

W opakowaniu fabrycznym, w temp. min. +5°C do +25°C. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

## **8. Opakowanie**

**Expert Line Grunt Koncentrat Professional** dostępny w kanistrach o pojemności 5 l i 10 l.

## **9. Środki ostrożności**

Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

## **10. Atesty, świadectwa, normy, certyfikaty**

Wyprodukowano zgodnie z normą ISO 9001:2000

Atest PZH nr HK/B/0291/01/2005

## **11. Ograniczenia stosowania**

**Gruntu Koncentratu Professional** nie należy:

- stosować na brudne i tłuste powierzchnie
- mieszać z innymi substancjami chemicznymi

## **12. Dane dystrybutora**

Dystrybutor : **Rytm Trade** Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14, 43 – 100 Tychy, Polska, tel. / fax +48 32 3240060/61

**Data aktualizacji : 01.10.2006**

### **Ograniczona gwarancja:**

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.