

## Deklaracja właściwości użytkowych 8/2015

Nr PBB- ABK/600/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Na identyfikację wyrobu składa się : kod zakładu – rodzaj materiału, klasa wytrzymałości/klasa gęstości/długość szerokość/wysokość/sposób ukształtowania powierzchni czołowych/data produkcji, zamieszczona w poniżej formie na etykiecie

**PBB - ABK -4,0/600/490/ .....\*/240/G\*\*/PW\*\*/PU\*\*/U\*/...../...../...../\*\*\***  
rok m-c dz.

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

**Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego kategorii I (Zgodnie z EN 771-4:2011, odpowiednik krajowy PN-EN 771-4:2012P) przewidziane w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynków, stosownie do deklarowanych właściwości wyrobu.**

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak towarowy, oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.11 ust.5

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Prefabet Bielsko-Biała” Spółka z o.o.  
ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała**

4. System lub systemy oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V :

System 2+

5. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną :

**EN 771-4:2011, odpowiednik krajowy PN-EN 771-4:2012P  
„Wymagania dotyczące elementów murowych  
Część 4 : Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”.**

**Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, ulica Kupiecka 4, 03-042 Warszawa, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji, prowadzi stały nadzór i ocenę Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z systemem 2+**

**I na tej podstawie wydała certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji :  
1487-CPR-1/ZKP/05**

\* - szerokość wpisana na opakowaniu – etykieta CE

\*\* - niepotrzebne skreślić

\*\*\* - data produkcji na opakowaniu – etykieta pakowacza

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyki zasadnicze		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarowe	Długość	490mm	EN 77-4:2011 (odpowiednik krajowy PN-EN 771-4:2012P)
	Szerokość	60,80,100,120,150,180,200,240,300,360,420	
	Wysokość	240	
	Odchyłki	TLMB	
Kształt i budowa		Prostopadłościan o powierzchni czołowej: G- gładkich PW - piór i wpustów U – uchwyt montażowy	
Wytrzymałość na ściskanie (deklarowana wartość)		4,0 N/mm <sup>2</sup>	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie		0,14 N/mm <sup>2</sup>	
Skurcz pod wpływem wilgoci		0,43 mm/m	
Absorpcja wody	Po 10 min	150g/m <sup>2</sup> x s <sup>0,5</sup>	
	Po 30 min	129 g/m <sup>2</sup> x s <sup>0,5</sup>	
	Po 90min	115 g/m <sup>2</sup> x s <sup>0,5</sup>	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		9	EN 771-4:2011 (Odpowiednik krajowy PN-EN 771-4:2012P)
Deklarowana przewodność cieplna		0,130 W/mxK	
Odporność na zamrażanie/odmrażanie (15 cykli)		Odporny na działanie warunków zewnętrznych	
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Średnia wartość gęstości brutto	600 ( ±30)kg/m <sup>3</sup>	
	Deklarowana klasa gęstości brutto	600 kg/m <sup>3</sup>	
	Kształt	Jak wyżej	
	Wymiary i odchyłki	Jak wyżej	
Stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych		f <sub>1</sub> =0,60, f <sub>2</sub> =64 Bq/kg Dopuszczalne stężenie f <sub>1</sub> <1, f <sub>2</sub> < 200 Bq/kg	

Właściwości użytkowe określone go wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ  
oddelegowany do pełnienia funkcji  
PREZESA Zarządu

*Miroslaw Węglarz*

Bielsko – Biała 31.12.2015r

miejsce i data wystawienia

imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej