



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0133-CPR-2016/04/04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa

Nexler STICK

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) izolacja wodochronna dachów
- c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- d) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A)
- e) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A)

3. Producent:

IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b, e
system 3 – w zakresie zastosowań: a, c, d

5. Norma zharmonizowana:

PN - EN 13707+A2:2012 – w zakresie zastosowań:
a, b, c
PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007 – w
zakresie zastosowań: d, e

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
notyfikowana certyfikująca jednostka nr 1434
w zakresie zastosowań: b, e

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
jednostka badawcza nr 1434 w zakresie zastosowań: a, d

Instytut Techniki Budowlanej, notyfikowana jednostka
badawcza nr 1488 przeprowadził w systemie 3 badanie
w zakresie: odporności na działanie ognia zewnętrznego: c.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Klasa B _{ROOF} (t _i)
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż 450 ± 150 N/50mm Kierunek w poprzek 250 ± 100 N/50mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	Kierunek wzdłuż (3,0 ± 1,5)% Kierunek w poprzek (3,0 ± 1,5)%
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	10 kg (metoda B)
Odporność na uderzenie	600 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzielanie	Kierunek wzdłuż 100 ± 30 N Kierunek w poprzek 100 ± 30 N
Wytrzymałość złącza	Kierunek wzdłuż 250 ± 100 N/50mm Kierunek w poprzek 450 ± 100 N/50mm
Trwałość	Wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa Odporna na chemikalia zgodnie z załącznikiem A normy PN-EN 13969
Giętkość	≤ -20 C
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu, ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sylwester Rajewski

Kierownik ds. Technicznych,
Materiały Rolowe

Sylwester Rajewski

w Gdyni dnia 04.04.2016 r.

IZOHAN sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781 45 85, 58 622 27 70
NIP: 586-20-73-821, KRS 0000063618
REGON: 191528483



IZOHAN sp. z o.o., 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel./fax: +48 58 781 45 85, www.izohan.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000063618
Kapitał zakładowy 7.772.500,00 PLN, Regon 191528483, NIP 586-20-73-821